

“Le canzoni del signor Dario Fo”

SCHEDA TECNICA

MISURE PALCOSCENICO:

Larghezza minima	mt. 10.00
Profondità minima	mt. 8.00
Altezza minima	mt. 6.00

FORNITURA ELETTRICA:

min. 15 KW, presa 380V - 63A (3 poli più neutro più terra), protetto, per l'impianto di illuminazione. | 3 KW monofase 220 V per l'impianto fonico.

ESIGENZE

Americane o graticcio | quintatura standard con fondale nero
Una scala da palcoscenico per i puntamenti

MONTAGGIO e SOUND CHECK: 6 ore circa

SMONTAGGIO: smontaggio circa 2 ore

CAMERINI: per 6 persone

Audio

- Batteria completa con minimo 3 mic a filo, 2 panoramici e 1 per la cassa;
- Pianoforte acustico con 2 mic a filo con asta, oppure tastiera con due D.I. box sulla caveria di raccordo;
- Contrabbasso con amplificatore;
- 1 mic a filo con asta e D.I. box x clarinetto;
- voce (1 mic a filo con asta per il canto + 1 mic a filo per la narrazione);
- monitor da palco, minimo 5; 2 frontali (canto / chitarra-clarinetto) e 3 dedicati (batteria /cbasso / piano);
- mixer audio, minimo 10 canali.

Luci

Consolle 24 canali programmabile

10/15 pc 1000 W – proiettori completi con bandiere, telai portagelatina e ganci.

6 SAGOMATORI 28° SPOT LIGHT

6 PAR CP62